ILUMI

FICHA TÉCNICA

Código CP0001



CONECTOR DE PORCELANA 2 POLOS 10mm 30A IMPORTADO

Conexão resistente para aplicações que exigem alta resistência térmica. Conector de porcelana de 2 polos, **10 mm**. Faz conexões firmes e resistentes ao calor, muito usado em chuveiros e aquecedores.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	**600 V**
Corrente nominal	**30 A**
Temperatura	**Até 350 °C**
Polos	**2**

MEDIDAS E PESO

Medidas c/ embalagem (C × L × A)	**1,3 × 4,8 × 200 mm**
Peso líquido	**0,3 kg**
Peso bruto	**0,3 kg**
Caixa inner · 50 pçs	**200 × 210 × 50 mm · peso bruto 15,103 kg**
Caixa master · 500 pçs	**390 × 315 × 220 mm · peso bruto 150,32 kg**

DESTAQUES

- Modelo bipolar
- Corpo em porcelana branca
- Terminais em latão
- Contato usinado (bornes)
- Túnel e parafuso em latão inoxidável
- Produto importado

APLICAÇÕES

Ligação de chuveiros, aquecedores e outras cargas resistivas.

CERTIFICAÇÃO

Certificação não obrigatória

LINKS

Foto do produto
Clique ou escaneie

ILUMI

FICHA TÉCNICA

Código CP0002



CONECTOR DE PORCELANA 2 POLOS 16mm 50A IMPORTADO

Conexão resistente para aplicações que exigem alta resistência térmica. Conector de porcelana de 2 polos, **16 mm**. Faz conexões firmes e resistentes ao calor, muito usado em chuveiros e aquecedores.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	**600 V**
Corrente nominal	**50 A**
Temperatura	**Até 350 °C**
Polos	**2**

MEDIDAS E PESO

Medidas c/ embalagem (C × L × A)	**1,3 × 4,8 × 200 mm**
Peso líquido	**0,3 kg**
Peso bruto	**0,3 kg**
Caixa inner · 50 pçs	**200 × 210 × 50 mm · peso bruto 15,103 kg**
Caixa master · 300 pçs	**390 × 315 × 220 mm · peso bruto 90,32 kg**

DESTAQUES

- Modelo bipolar
- Corpo em porcelana branca
- Terminais em latão
- Contato usinado (bornes)
- Túnel e parafuso em latão inoxidável
- Produto importado

APLICAÇÕES

Ligação de chuveiros, aquecedores e outras cargas resistivas.

CERTIFICAÇÃO

Certificação não obrigatória

LINKS

Foto do produto
Clique ou escaneie

ILUMI

FICHA TÉCNICA

Código CP0003



CONECTOR DE PORCELANA 3 POLOS 10mm 30A IMPORTADO

Conexão resistente para aplicações que exigem alta resistência térmica. Conector de porcelana de 3 polos, **10 mm**. Faz conexões firmes e resistentes ao calor, muito usado em chuveiros e aquecedores.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	**600 V**
Corrente nominal	**30 A**
Temperatura	**Até 350 °C**
Polos	**3**

MEDIDAS E PESO

Medidas c/ embalagem (C × L × A)	**1,3 × 4,8 × 200 mm**
Peso líquido	**0,3 kg**
Peso bruto	**0,3 kg**
Caixa inner · 50 pçs	**200 × 210 × 50 mm · peso bruto 15,103 kg**
Caixa master · 500 pçs	**390 × 315 × 220 mm · peso bruto 150,32 kg**

DESTAQUES

- Corpo em porcelana branca
- Contato usinado (bornes)
- Produto importado
- Terminais em latão
- Túnel e parafuso em latão inoxidável

APLICAÇÕES

Ligação de chuveiros, aquecedores e outras cargas resistivas.

CERTIFICAÇÃO

Certificação não obrigatória

LINKS

Foto do produto
Clique ou escaneie

ILUMI

FICHA TÉCNICA

Código CP0004



CONECTOR DE PORCELANA 3 POLOS 16mm 50A IMPORTADO

Conexão resistente para aplicações que exigem alta resistência térmica. Conector de porcelana de 3 polos, **16 mm**. Faz conexões firmes e resistentes ao calor, muito usado em chuveiros e aquecedores.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	**600 V**
Corrente nominal	**50 A**
Temperatura	**Até 350 °C**
Polos	**3**

MEDIDAS E PESO

Medidas c/ embalagem (C × L × A)	**1,3 × 4,8 × 200 mm**
Peso líquido	**0,3 kg**
Peso bruto	**0,3 kg**
Caixa inner · 12 pçs	**200 × 210 × 50 mm · peso bruto 3,703 kg**
Caixa master · 324 pçs	**390 × 315 × 220 mm · peso bruto 97,52 kg**

DESTAQUES

- Corpo em porcelana branca
- Contato usinado (bornes)
- Produto importado
- Terminais em latão
- Túnel e parafuso em latão inoxidável

APLICAÇÕES

Ligação de chuveiros, aquecedores e outras cargas resistivas.

CERTIFICAÇÃO

Certificação não obrigatória

LINKS

Foto do produto
Clique ou escaneie